

Ballast électronique RH7-900-75 110/240v Beasun



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G10Qb-T5/1x40w
Ballast	G13-T12/1x100w	Ballast	2G11-L/1x95w
Ballast	G13-T8/1x75w	Ballast	G10Qb-T5/1x75w
Ballast	2G11-L/1x60w	Ballast	G13-T8/1x55w
Fabricant	BEASUN	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	40
Largeur	57	Longueur totale	185
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	UL
packing hauteur	5	packing largeur	12.8
packing longueur	20.5	packing poids	0.74
packing qte	2	Plage d'intensite de sortie	0.75-0.85
Poids	0.34	Puissance	40-100
Tension d'entrée	110-240	text_information	txt_nrne

Description

ballast pour lampes

GPH436T5HO
GPH846T5HO
GPH893T5HO
GHO36T5
PL60W
TUV55WHO
TUV75WHO
TL60W
GPH1067T5HO
PL95W
TL100W