

Ballast électronique RH7-900-75 110/240v Beasun

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G13-T12/1x100w
Ballast	G13-T8/1x75w
Ballast	2G11-L/1x60w
Fabricant	BEASUN
Gradable	Non
Largeur	57
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	5
packing longueur	20.5
packing qte	2
Poids	0.34
Tension d'entrée	110-240

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G10Qb-T5/1x40w
Ballast	2G11-L/1x95w
Ballast	G10Qb-T5/1x75w
Ballast	G13-T8/1x55w
Fréquence	50/60
Hauteur	40
Longueur totale	185
Normes - Homologations	UL
packing largeur	12.8
packing poids	0.74
Plage d'intensité de sortie	0.75-0.85
Puissance	40-100
text_information	txt_nrne

Description

ballast pour lampes

GPH436T5HO
GPH846T5HO
GPH893T5HO
GHO36T5
PL60W
TUV55WHO
TUV75WHO
TL60W
GPH1067T5HO
PL95W
TL100W