

G23 DULUX S LED EM 6w 3000K LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique |
| | CCG |
| Angle | 120 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Diamètre | 33 |
| Équivalence | 11 |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 8 |
| packing longueur | 26 |
| packing qte | 10 |
| Poids | 0.07 |
| Teinte du verre | Opale |
| Tension d'entrée | 220-240 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | A+ |
| Culot | G23 |
| Durée de vie | 30000 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Flux | 630 |
| Indice de protection | 20 |
| Longueur totale | 237 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 19.3 |
| packing poids | 0.84 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 6 |
| Température de couleur | 3000 |
| text_information | txt_br_EM |

Description

Branchemet sur ballast EM ou sur secteur Français