

Led driver Minibravo RN1398 350-500-700mA  
14-20-22W RELCO




Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Diamètre	72	Fabricant	RELCO
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Non
Hauteur	24	Normes - Homologations	EMC
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	7.2	packing largeur	7.2
packing poids	0.07	packing qte	1
Plage d'intensité de sortie	350	Plage d'intensité de sortie max	700
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.07
Puissance	14-22	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Alimentation électronique MULTI POWERLED CDT

- Sortie en courant constante
- Protégée en classe II contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
- Equipé de cavalier pour la sélection du courant de sortie
- Degré de protection IP20
- Appareil pour usage indépendant
- Bornes d'entrée et de sortie du même côté
- Fixation avec fentes pour vis et trou central de 10mm de diamètre
- Protections: thermique, surcharge, surtensions et court-circuit
- L'allumage et l'extinction ne sont pas possibles sur le secondaire
- CDT connexion modules en SÉRIE

Normes de références:

Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Perturbations radio-électriques: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2

Toute information sur nos produits est disponible sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Document non contractuel- Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Dernière actualisation sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com)

---

Courant harmoniques: EN 61000-3-2  
Immunité: EN 61547  
Performances: EN62384