

Photo non contractuelle



AirZing

Luminaire AirZing PRO 5030 1x 30w UVC avec
détecteur de présence (avec tube) OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|----------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier |
| Fabricant | OSRAM |
| Hauteur | 78 |
| Longueur totale | 1058 |
| packing largeur | 5.4 |
| packing poids | 1.9 |
| Plage de fonctionnement | -10 +40 |
| Puissance | 30 |
| text_information | txt_danger_uvc |

| | |
|---------------------|--------------|
| -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Gamme | Germicide |
| Largeur | 54 |
| packing hauteur | 7.8 |
| packing longueur | 105.8 |
| packing qte | 1 |
| Poids | 1.3 |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de rayonnement | UVC |

Description

La zone de couverture d'un ensemble de luminaires est de 12-15m2

1. <8m2, 30 minutes sont recommandées
1. 8 - 12m2, 45 minutes sont recommandées
1. 12 - 15m2, 60 minutes sont recommandées