

Downlight encastré Blanc Led 28W 3000K 4000K
Start CCT Dimmable Aric



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	100
Classe des volumes	2	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	CCT	Diamètre	230
Durée de vie	50000	Eclairage lumineux à 1m	1286
Encastrement	200	Fabricant	ARIC
Finition	Blanc	Flux	3400
Forme	Rond	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui	Indice de protection	54
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	23	packing largeur	23
packing poids	0.81	packing qte	1
Poids	0.81	Profondeur d'encastrement	37
Puissance	28	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Incluse	Teinte du verre	Opale
Température au fil	650	Température de couleur	3000-4000
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.