

Downlight encastré Blanc Led 24W 3000K 4000K  
Start CCT Dimmable Aric



Photo non contractuelle



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	100
Classe des volumes	2	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	CCT	Diamètre	171
Durée de vie	50000	Eclairage lumineux à 1m	1092
Encastrement	150	Fabricant	ARIC
Finition	Blanc	Flux	2800
Forme	Rond	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui	Indice de protection	54
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	17.1	packing largeur	17.1
packing qte	1	Poids	0.45
Profondeur d'encastrement	37	Puissance	24
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Incluse
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	3000-4000	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC		

### Description

Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.