

### FICHE PRODUIT référence: P010100360102

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

# Luminaire étanche led WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 traversant PHILIPS





Produit soumis à l'éco-contribution

#### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	56
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Largeur	impact de 5 joules 65
Largeur Matière	
	65
Matière	65 Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	65 Polycarbonate CE
Matière Normes - Homologations packing largeur	Polycarbonate CE 21
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids	Polycarbonate CE 21 10.18
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	Polycarbonate CE 21 10.18 -20 +45
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	Polycarbonate CE 21 10.18 -20 +45 30

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.9
Flux	3600
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	24
packing longueur	130
packing qte	12
Poids	0.64
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

#### Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

• TW1 - Câblage traversant - Ph+N+T - Philips

Document non contractuel-Les informations ne sont pa



# FICHE PRODUIT référence: P010100360102

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Système de fixation inclus

Montage:

Utiliser pour un montage traversant de luminaires.