

Luminaire étanche led WT060C LED34S/840 PSU
L1500 PHILIPS



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	120	Equivalence	1x58
Fabricant	PHILIPS	Finition	Gris
Flux	3400	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Hauteur	59
Indice de protection	66	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	69
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	5.9	packing largeur	6.9
packing longueur	150	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.95
Puissance	28	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.