

Luminaire étanche led WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 traversant PHILIPS



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier |
| Alimentation | Secteur français |
| Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Efficacité lumineuse | 120 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 2500 |
| Garantie fabricant (année) | 3 |
| Hauteur | 59 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Largeur | 69 |
| Matière | Polycarbonate |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 6.9 |
| packing qte | 1 |
| Poids | 0.75 |
| Source d'alimentation | Incluse |
| Température au fil | 850 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Classe électrique | II |
| Durée de vie | 50000 |
| Equivalence | 1x36 |
| Finition | Gris |
| Gamme | Câblage traversant |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 66 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 1200 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 5.9 |
| packing longueur | 120 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 20 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température de couleur | 4000 |

Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.