

Luminaire étanche led WT060C LED18S/840 PSU L600 PHILIPS



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	59
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	69
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
packing largeur	21
packing poids	5.06
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	15
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Equivalence	1x18
Facteur de puissance	0.9
Flux	1800
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	600
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	24
packing longueur	65
packing qte	12
Poids	0.31
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Système de fixation inclus

Montage :

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

29/01/2026

Peut-être utiliser seul ou en fin de ligne de luminaires.