POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: P018201500504

Photo non contractuelle

## Luminaire LED Etanche 50w 4000K 1500mm IK07 IP65

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | II | Durée de vie | 50000 |
| Efficacité lumineuse | 120 | Fabricant | ULTIMATE |
| Flux | 6000 | Gamme | Câblage traversant |
| Garantie fabricant (année) | 2 | Gradable | Non |
| Hauteur | 33 | Indice de protection | 65 |
| Indice de protection chocs | IK07 Résistance à un impact de 2 joules | Largeur | 60 |
| Longueur totale | 1500 | Matière | Polycarbonate |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 15 | packing largeur | 39 |
| packing longueur | 153 | packing poids | 15 |
| packing qte | 20 | Plage de fonctionnement | -20 +50 |
| Poids | 0.8 | Puissance | 50 |
| Source d'alimentation | Incluse | Source lumineuse | Incluse |
| Température de couleur | 4000 | Tension d'entrée | 220-240 |

## *Description*

Réglette LED étanche Ultra fin.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Le +:
Ultra fin (33mm = 3,3cm)

Montage :
Utiliser pour un montage traversant de luminaires. (Câble de jonction140cm)
Système de fixation inclus

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com