



Photo non contractuelle

GU5,3 PARATHOM MR16 36° 3,8w 4000K
Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Transformateur | Angle | 36 |
| Classe énergétique | F | Consommation d'énergie | 4 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc | Culot | GU5,3 |
| Diamètre | 50-MR16 | Durée de vie | 15000 |
| Equivalence | 35 | Fabricant | OSRAM |
| Facteur de puissance | 0.50 | Flux | 350 |
| Gradable | Non | Indice de protection | 20 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Longueur totale | 46 |
| Luminance | 950 | Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | CE | packing hauteur | 7 |
| packing largeur | 11 | packing longueur | 25.7 |
| packing poids | 0.47 | packing qte | 10 |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 | Poids | 4.0000000000000001E-2 |
| Puissance | 3.8 | Série | 431 |
| Teinte du verre | Claire | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 12 | Type de tension d'entrée | AC/DC |

Description

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
Allumage instantané