

Branchement direct secteur

G5 MAS LEDtube UO 36W 865 T5 1500mm
220-240v Philips



220-240v

Produit soumis à l'éco-contribution

Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Connectique | Tube led 1 côté |
| -Z4 - Technologie | LED | Alimentation | Secteur français |
| Angle | 200 | Classe énergétique | D |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid | Culot | G5 |
| Cycle allumage | 200000 | Diamètre | 18.8 |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 144 |
| Equivalence | 80 | Fabricant | PHILIPS |
| Facteur de puissance | 0.9 | Flux | 5600 |
| Gamme | Master | Gradable | Non |
| Indice de protection | 20 | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur | 1449 | Longueur totale | 1463 |
| Normes - Homologations | Rohs | Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 8.5 | packing largeur | 11 |
| packing longueur | 147 | packing poids | 2.635 |
| packing qte | 10 | Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Poids | 0.2 | Puissance | 36 |
| Série | 290 | Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 6500 | Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_br_secteur | Type de tension d'entrée | AC |

Description

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 apporte de la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du pilote. Grâce à un design unique, Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installe directement dans les luminaires fonctionnant sur le secteur. Si simple à utiliser et pas besoin de transporter un double stock de produits! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer Philips MASTER LEDtube Mains T5 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour maximiser la valeur de la durée de vie avec une économie d'énergie élevée et des coûts de maintenance réduits.

Montage en direct 220v partie 2 de la vidéo sur notre blog : [Ici](#)

