

Branchement direct secteur

G5 MAS LEDtube UO 36W 865 T5 1500mm  
220-240v Philips



220-240v

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Technologie	LED
Angle	200
Classement FL	B
Culot	G5
Diamètre	18.8
Efficacité lumineuse	144
Fabricant	PHILIPS
Flux	5600
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1463
Normes - Homologations	CE
packing largeur	11
packing poids	2.635
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	36
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Connectique	Tube led 1 côté
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	D
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Cycle allumage	200000
Durée de vie	50000
Equivalence	80
Facteur de puissance	0.9
Gamme	Master
Indice de protection	20
Longueur	1449

Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	8.5
packing longueur	147
packing qte	10
Poids	0.2
Série	290
Température de couleur	6500
text_information	txt_br_secteur

## Description

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 apporte de la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du pilote. Grâce à un design unique, Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installe directement dans les luminaires fonctionnant sur le secteur. Si simple à utiliser et pas besoin de transporter un double stock de produits! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer Philips MASTER LEDtube Mains T5 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour maximiser la valeur de la durée de vie avec une économie d'énergie élevée et des coûts de maintenance réduits.

Montage en direct 220v partie 2 de la vidéo sur notre blog : [Ici](#)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

