

Branchement direct secteur

G5 MAS LEDtube UO 36W 865 T5 1500mm
220-240v Philips



220-240v

Produit soumis à l'éco-contribution

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Connectique	Tube led 1 côté
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Angle	200	Classe énergétique	D
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	18.8
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	144
Equivalence	80	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Flux	5600
Gamme	Master	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	1449	Longueur totale	1463
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	8.5	packing largeur	11
packing longueur	147	packing poids	2.635
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.2	Puissance	36
Série	290	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_secteur	Type de tension d'entrée	AC

Description

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 apporte de la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du pilote. Grâce à un design unique, Philips MASTER LEDtube Mains T5 s'installe directement dans les luminaires fonctionnant sur le secteur. Si simple à utiliser et pas besoin de transporter un double stock de produits! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer Philips MASTER LEDtube Mains T5 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour maximiser la valeur de la durée de vie avec une économie d'énergie élevée et des coûts de maintenance réduits.

Montage en direct 220v partie 2 de la vidéo sur notre blog : [Lci](#)

