POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: C026028003619

Ruban led 21w/m 3000K 2500lm/m 24v 8mm x 5m Tridonic



Photo non contractuelle

Caractéristiques

Description

Description du produit
Bande de LED graduable 24 V à tension constante (TBTS)
Idéal pour l'application sur les profilés en aluminium, mais également pour diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage des corniches, l'éclairage d'accentuation des façades, etc.
Module de 4000 K, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
Grande durée de vie : 72 000 heures
5 ans de garantie
Propriétés optiques
Température de couleur 2700, 3000, 4000 et 6500 K avec SDCM 3
Plage du flux lumineux de 600, 1 200, 1 800 et 2 500 lm/m
Efficacité des modules jusqu'à 135 lm/W
Faible tolérance de température de couleur (MacAdam 3), CRI 90
Propriétés mécaniques
Écartement extrêmement fin autorisant une faible distance du diffuseur et une homogénéité remarquable
Grande liberté de design grâce aux options de coupe de 5 cm
Ruban autocollant 3M au dos pour le montage facile sur des surfaces diverses
PCB à PCB et câble à connecteur enfichable PCB pour la manipulation et le branchement sans outil
reel2reel – Pas de connection soudée sur la bande, facile à séparer et faibles tolérances de longueur
Solution système
Solution système en lien avec les LED Driver à tension constante de Tridonic (à sortie fixe et graduable)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com