POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: M010111SS002

Applique solaire led avec détecteur de présence et crépusculaire 200lm IP65 4000K



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR	Capacité / Heure	2000
Flux	200	Garantie fabricant (année)	2
Hauteur	127	Indice de protection	65
Largeur	114.50	Longueur totale	127
Matière	Thermoplastique	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	12.7	packing largeur	11.45
packing longueur	12.7	packing poids	0.22
packing qte	1	Poids	0.22
Source d'alimentation	Solaire	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000		

Description

Applique Murale Solaire

Pas de branchement électrique, pas de consommation d'énergie

Détecteur de présence, 2 modes de fonctionnement:

Détection : 100% de lumière
En veille : 15% de lumière

1. A la tombée de la nuit l'applique s'allume automatiquement en veille à 15%.
2. L'applique s'allume à pleine puissance après une détection de mouvement de cela penadant 30 secondes.
3. L'applique se remet en veille

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com