FICHE PRODUIT référence: P050200079137

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Downlight led 210 Blanc 18w 6500K IP20 Ledvance





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Diamètre	225
Efficacité lumineuse	85
Eprel	617465
Facteur de puissance	0.5
Flux	1530
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
packing largeur	27
packing poids	3.304
Plage de fonctionnement	-20 + 50
Profondeur d'encastrement	30
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	18
Cycle allumage	50000
Durée de vie	30000
Encastrement	210
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	30
Indice de protection chocs	
	impact de 0.35 joules
Longueur totale	225
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	25
packing longueur	29
packing qte	6
Poids	0.435
Puissance	18
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Collerette de faible dimension

Page 1/2

exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



FICHE PRODUIT référence: P050200079137

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- 1. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie

Avantages produits

- 1. Boîtier très mince
- 1. Faible profondeur d'installation
- 1. Efficacité lumineuse élevée
- 1. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- 1. Lumière très homogène
- 1. Design fonctionnel
- 1. Installation facile avec connexion rapide
- 1. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- 1. Eclairage général
- 1. Zones publiques
- 1. Escaliers
- 1. Couloirs
- 1. Foyers
- 1. Commerces

Technique / Accessoires

1. Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires