

FICHE PRODUIT référence: P050300303314

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

START Downlight 225 IP44 2325lm 840





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	240
Eclairement lumineux à 1m	1274
Fabricant	SYLVANIA
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un
	impact de 2 joules
Longueur totale	impact de 2 joules 240
Longueur totale Normes - Homologations	
	240
Normes - Homologations	240 UGR 25 archives
Normes - Homologations Normes - Homologations	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471 51
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471 51 9.4 -10 +40
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471 51 9.4 -10 +40
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Profondeur d'encastrement	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471 51 9.4 -10 +40
Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Profondeur d'encastrement Source d'alimentation	240 UGR 25 archives RG 0 Photobio 62471 51 9.4 -10 +40 65 Incluse

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	74
Consommation d'énergie	24
Cycle allumage	100000
Durée de vie	74000
Encastrement	150
Facteur de puissance	0.9
Flux	2325
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	44
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	50
packing longueur	27
packing qte	12
Poids	0.684
Puissance	24
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques

· START Downlight 225 IP44 24W 2325Im 840 . Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm.

Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

05/05/2024



FICHE PRODUIT référence: P050300303314

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44. Durée de vie : 74.000 heures (L80B20). Garantie 5 ans.

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com