

## Réglette led 33w 4000K 1200mm IP20 IK08 ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Eprel	617324
Facteur de puissance	0.9
Flux	4000
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	74
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	22.5
packing poids	9.48
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	33
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Cycle allumage	50000
Efficacité lumineuse	120
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Largeur	62
Matière	Acier
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	17
packing longueur	118.4
packing qte	6
Poids	1.26
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

### Description

#### Caractéristiques produit

1. Corps robuste en métal et diffuseur PC

1. Câblage à l'arrière du luminaire

#### 1. Câblage traversant possible

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

## Avantages produits

1. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
1. Structure solide avec protection IK08
1. Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles
1. Garantie de 5 ans

## Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Applications intérieures
1. Halls industriels et commerciaux
1. Zones publiques
1. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
1. Garages

## Technique / Accessoires

1. Réflecteur pour plafonds hauts ou émission lumineuse asymétrique disponible séparément (version 1500 mm)
1. Vis de montage et chevilles incluses