

Réglette led 30w 3000K 1500mm IP20 IK08 ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	I	Cycle allumage	50000
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	115
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	3500
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	74
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	62	Longueur totale	1500
Matière	Acier	Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	17	packing largeur	22.5
packing longueur	147.4	packing poids	13.23
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-10 +40
Poids	1.8	Puissance	30
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Caractéristiques produit

- Corps robuste en métal et diffuseur PC
- Câblage à l'arrière du luminaire
- Câblage traversant possible

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Avantages produits

- 1. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 1. Structure solide avec protection IK08
- 1. Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles
- 1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- 1. Applications intérieures
 - 1. Halls industriels et commerciaux
 - 1. Zones publiques
 - 1. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
 - 1. Garages

Technique / Accessoires

- 1. Réflecteur pour plafonds hauts ou émission lumineuse asymétrique disponible séparément (version 1500 mm)
- 1. Vis de montage et chevilles incluses