

FICHE PRODUIT référence: P050200122208

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Réglette led 30w 4000K 1500mm IP20 IK08 ledvance

-Z3 - Implantation

Source lumineuse

Température de couleur



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Eprel	617322
Facteur de puissance	0.9
Flux	3800
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	74
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
	impaor ac o joulos
Longueur totale	1500
Longueur totale Normes - Homologations	
	1500
Normes - Homologations	1500 CE
Normes - Homologations Normes - Homologations	1500 CE ENEC
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur	1500 CE ENEC 17
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	1500 CE ENEC 17 147.4
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	1500 CE ENEC 17 147.4
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids	1500 CE ENEC 17 147.4 6 1.8

-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Cycle allumage	50000
Efficacité lumineuse	125
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Largeur	62
Matière	Acier
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	22.5
packing poids	13.14
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	30

Intégrée

4000

Plafond

Description

Caractéristiques produit

- 1. Corps robuste en métal et diffuseur PC
- 1. Câblage à l'arrière du luminaire

1. Câblage traversant possible

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P050200122208

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Avantages produits

- 1. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 1. Structure solide avec protection IK08
- 1. Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles
- 1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- 1. Applications intérieures
- 1. Halls industriels et commerciaux
- 1. Zones publiques
- 1. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
- 1. Garages

Technique / Accessoires

- 1. Réflecteur pour plafonds hauts ou émission lumineuse asymétrique disponible séparément (version 1500
- 1. Vis de montage et chevilles incluses

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com