POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: P050200479951

Réglette led 25w 4000K 1200mm IP20 IK08 ledvance

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	I	Cycle allumage	50000
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	120
Eprel	617326	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	2950	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	74	Indice de protection	20
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Largeur	62
Longueur totale	1200	Matière	Acier
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	17
packing largeur	22.5	packing longueur	118.4
packing poids	9.45	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-10 +40	Poids	1.26
Puissance	25	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Corps robuste en métal et diffuseur PC
1. Câblage à l'arrière du luminaire
1. Câblage traversant possible

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Avantages produits

1. Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
1. Structure solide avec protection IK08
1. Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Applications intérieures
1. Halls industriels et commerciaux
1. Zones publiques
1. Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols
1. Garages

Technique / Accessoires

1. Réflecteur pour plafonds hauts ou émission lumineuse asymétrique disponible séparément (version 1500 mm)
1. Vis de montage et chevilles incluses

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com