

Luminaire Etanche led 39w 6500K 4400lm IP65 1200mm Ledvance

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Équivalence	2x36
Finition	Gris
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	78
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	19.2
packing longueur	122.5
packing qte	6
Poids	1.65
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	105
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	115
Fabricant	LEDVANCE
Flux	4400
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	95
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	33.3
packing poids	13.13
Plage de fonctionnement	-30 +40
Puissance	39
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	AC

Description

Caractéristiques produit

1. Efficacité lumineuse : 115 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Câblage traversant possible

Avantages produits

1. Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage
1. Parkings et passages souterrains
1. Garages
1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)