

Luminaire Etanche led 39w 6500K 4400lm IP65
1200mm Ledvance



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	105
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	115
Equivalence	2x36	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris	Flux	4400
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	78	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Largeur	95
Longueur totale	1200	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	19.2	packing largeur	33.3
packing longueur	122.5	packing poids	13.13
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-30 +40
Poids	1.65	Puissance	39
Série	DAM PROOF	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Caractéristiques produit

1. Efficacité lumineuse : 115 lm/W
1. Type de protection : IP65
1. Câblage traversant possible

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Avantages produits

1. Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage
1. Parkings et passages souterrains
1. Garages
1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)