

G24D3 LED 10W DULUX D 26 Dépolie 1100lm 840  
220-240v EM OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Fabricant	OSRAM
Flux	1100
Indice de protection	20
Longueur totale	171
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	8.2
packing poids	0.89
Plage de fonctionnement	-20 +35
Puissance	10
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_EM

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Culot	G24d-3
Diamètre	34
Equivalence	26
Facteur de puissance	0.5
Gradable	Non
Intensité	0.045
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	18.8
packing longueur	19.3
packing qte	10
Poids	0.072
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

### Description

Description :

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

Faible consommation d'énergie

Remplacement aisé grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains

Type de protection : IP20

Base rotative autour de son axe longitudinal ( $\pm 90^\circ$ )

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Culot G24d à deux broches  
Domaines d'application  
Supermarchés et grands magasins  
Allées et couloirs  
Hôtels, restaurants  
Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés