

G24D3 LED 10W DULUX D 26 Dépolie 1100lm 840  
220-240v EM OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique
	CCG
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Fabricant	OSRAM
Finition	Blanc
Gradable	Non
Intensité	0.045
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	18.8
packing longueur	19.3
packing qte	10
Poids	0.072
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	F
Culot	G24d-3
Diamètre	34
Equivalence	26
Facteur de puissance	0.5
Flux	1100
Indice de protection	20
Longueur totale	171
Normes - Homologations	CE
packing largeur	8.2
packing poids	0.89
Plage de fonctionnement	-20 +35
Puissance	10
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_EM

## Description

Description :

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

Faible consommation d'énergie

Remplacement aisément grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains

Type de protection : IP20

Base rotative autour de son axe longitudinal ( $\pm 90^\circ$ )

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

05/02/2026

Culot G24d à deux broches  
Domaines d'application  
Supermarchés et grands magasins  
Allées et couloirs  
Hôtels, restaurants  
Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés