

G24D3 LED 10W DULUX D 26 Dépolie 1100lm 840
220-240v EM OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	Blanc	Culot	G24d-3
Cycle allumage	200000	Diamètre	34
Durée de vie	30000	Equivalence	26
Fabricant	OSRAM	Facteur de puissance	0.5
Finition	Blanc	Flux	1100
Gradable	Non	Indice de protection	20
Intensité	0.045	Longueur totale	171
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	18.8	packing largeur	8.2
packing longueur	19.3	packing poids	0.89
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +35
Poids	0.072	Puissance	10
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_EM

Description

Description :

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

Faible consommation d'énergie

Remplacement aisé grâce au design compact

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Caractéristiques produit

LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains

Type de protection : IP20

Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Culot G24d à deux broches
Domaines d'application
Supermarchés et grands magasins
Allées et couloirs
Hôtels, restaurants
Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés