


FICHE PRODUIT référence: A140200999565

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

OT FIT 75/220-240/1A6 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

Photo non contractuelle

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Fabricant	LEDVANCE
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	29.5
Largeur	67
Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	10.1
packing longueur	35.3
packing qte	20
Plage d'intensité de sortie max	1650
Poids	0.17
Série	OT - OSRAM
Tension de sortie	27-57

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	II
Eprel	1201078
Facteur de puissance	0.98
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	103
Normes - Homologations	CE
packing largeur	22.3
packing poids	3.766
Plage d'intensite de sortie	1200
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	75
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,

1. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz

1. Tension de ligne: 198 à 264 V,

1. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384

1. Suppression RI: selon EN 55015

01/10/2025



FICHE PRODUIT référence: A140200999565

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- 1. Immunité suivant EN 61547
- 1. Kit serre-câble pour le montage indépendant

Avantages produits

1. Efficacité et fiabilité élevées

Domaines d'application

1. Convient aux luminaires de classes de protection I et II