

FICHE PRODUIT référence: A140200421820

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V DALI 45 W IP20





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
|-------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| Durée de vie | 50000 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Oui |
| Indice de protection | 20 |
| Longueur totale | 229 |
| Normes - Homologations | ENEC |
| packing largeur | 28.4 |
| packing poids | 3.566 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Poids | 0.247 |
| Puissance | 45 |
| Tension de sortie | 24 |

| -Z4 - Emplacement | Capoté |
|------------------------|---------------------------|
| -Z5 - Matériel | LED Driver |
| Classe électrique | II |
| Eprel | 1213610 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Gamme | Tension Constante (Volts) |
| Hauteur | 32 |
| Largeur | 47 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 11.6 |
| packing longueur | 32.6 |
| packing qte | 10 |
| Plage de gradation | 1-100 |
| Protocole | DALI |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Caractéristiques produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
- Fonctionne avec SELV : 60 V
- Indice de protection : IP20

Avantages produits

- Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil
- 5 ans de garantie
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile

Toute la lucième/tertopoder viécolaigra geroleve de courte la lucième de la lucième de



FICHE PRODUIT référence: A140200421820

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

• Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V

Domaines d'application

- Éclairage de crique, même dans des espaces restreints
- Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels
- Musées, galeries d'art
- Bandeau lumineux et bureaux paysagers
- Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu)

ment non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Ière actualisation sur www.francelampes.com