

DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V DALI 45 W IP20



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	229
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	28.4
packing poids	3.566
Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.247
Puissance	45
Tension de sortie	24

-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	II
Eprel	1213610
Facteur de puissance	0.9
Gamme	Tension Constante (Volts)
Hauteur	32
Largeur	47
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	11.6
packing longueur	32.6
packing qte	10
Plage de gradation	1-100
Protocole	DALI
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
- Fonctionne avec SELV : 60 V
- Indice de protection : IP20

Avantages produits

- Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil
- 5 ans de garantie
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile

Toute la documentation pour l'éclairage de secours www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V

Domaines d'application

- Éclairage de crique, même dans des espaces restreints
- Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels
- Musées, galeries d'art
- Bandeau lumineux et bureaux paysagers
- Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu)