



Photo non contractuelle

Hublot PFM 250 10W 4000K 800lm IK10 IP65 Blanc LEDVANCE



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Diamètre	250
Efficacité lumineuse	80
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	70
Indice de protection chocs	IK10

Longueur totale	250
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	31.5
packing longueur	55
packing qte	8
Poids	0.52
Source d'alimentation	Intégrée
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	20000
Fabricant	LEDVANCE
Flux	800
Gamme	Sans scintillement
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
packing largeur	28.5
packing poids	6.597
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	8.2
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
- Résistance aux chocs : IK10
- Bornier à connexion rapide, sans outil

- 1. Câblage traversant possible
- 1. Type de protection : IP65
- 1. Flux lumineux jusqu'à 800 lm
- 1. Rendement lumineux élevé : jusqu'à 80 lm/W
- 1. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- 1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Avantages produits

- 1. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- 1. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- 1. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
- 1. Garantie de 5 ans
- 1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Domaines d'application

- 1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- 1. Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- 1. Passages, passages souterrains
- 1. Zones publiques

Technique / Accessoires

- 1. Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles