POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: M010200374881



Photo non contractuelle

Hublot PFM 250 10W 3000K 800lm IK10 IP65 Noir LEDVANCE

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	250	Durée de vie	20000
Efficacité lumineuse	80	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Noir	Flux	800
Forme	Rond	Gamme	Sans scintillement
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	70	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK10	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	250	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	31.5	packing largeur	28.5
packing longueur	55	packing poids	5.398
packing qte	8	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.52	Puissance	8.2
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	850
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
1. Résistance aux chocs : IK10
1. Bornier à connexion rapide, sans outil

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Câblage traversant possible
1. Type de protection : IP65
1. Flux lumineux jusqu'à 800 lm
1. Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W
1. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Avantages produits

1. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
1. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
1. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
1. Garantie de 5 ans
1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
1. Couloirs, escaliers, zones d'entrée
1. Passages, passages souterrains
1. Zones publiques

Technique / Accessoires

1. Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com