

Hublot Circular 250 13W 4000K 960lm IK03 IP44
Blanc LEDVANCE




Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Diamètre	250
Efficacité lumineuse	75
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	91
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Longueur totale	250
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	TÜV
packing largeur	29.2
packing poids	3.104
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	13
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	30000
Fabricant	LEDVANCE
Flux	960
Gamme	Sans scintillement
Gradable	Non
Indice de protection	44
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Methacrylate
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	30.5
packing longueur	51
packing qte	5
Poids	0.292
Source d'alimentation	Intégrée
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000

Description

Caractéristiques produit

1. Angle de faisceau : 120°

1. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)

1. Résistance aux chocs : IK03

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- 1. Corps en aluminium, vasque PMMA
- 1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Avantages produits

- 1. Efficacité lumineuse élevée
- 1. Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
- 1. Installation facile et rapide
- 1. Lumière très homogène
- 1. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- 1. Garantie de 3 ans

Domaines d'application

- 1. Couloirs
- 1. Escaliers
- 1. Salles de bain
- 1. Foyers

Technique / Accessoires

- 1. Diffuseur de rechange disponible en option