



## Variateur mural LED RC 3-150W



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
-Z5 - Matériel	Variateur
Fréquence	50/60
Indice de protection	20
Longueur totale	71
packing largeur	7.1
packing poids	0.06
Poids	0.06
Puissance	3-150
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Gradable	Oui
Largeur	71
Normes - Homologations	CE
packing longueur	7.1
packing qte	1
Profondeur d'encastrement	40
Tension d'entrée	220-240

### Description

Ce variateur mural à LED [3-150W/VA] est adapté à la gradation ou à la modification [retrofit] de **lampes à LED** (230V, max 70W), de **lampes à incandescence ou halogènes** [230V, max 120W], de **lampes halogènes 12V combinées à des transformateurs électroniques à intensité variable** [ 120W maximum] de **lampes LED basse tension en combinaison avec des drivers de LED dimmables** [120W max].

Ce variateur a un démarrage progressif, afin d'éviter les courants d'appels qui affectent négativement la durée de vie des lampes à LED. Avec un interrupteur à 2 directions, ce variateur peut commander une lampe (LED) en combinaison avec un interrupteur alternatif (circuit hôtel). Variateur à découpage de phase ("R, C"), 230V / 50Hz