

FICHE PRODUIT référence: P050300303284

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Spot encastré Blanc Led START Downlight 205 IP44 21W 1950lm 830 Sylvania





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	220
Efficacité lumineuse	93
Fabricant	SYLVANIA
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un
	impact de 2 joules
Longueur totale	220
Longueur totale	220
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations packing hauteur	RG 0 Photobio 62471 51
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	RG 0 Photobio 62471 51 25
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	RG 0 Photobio 62471 51 25 14
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids	RG 0 Photobio 62471 51 25 14 0.606
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids Puissance	RG 0 Photobio 62471 51 25 14 0.606 21
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids Puissance Source lumineuse	RG 0 Photobio 62471 51 25 14 0.606 21 Intégrée

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	74
Consommation d'énergie	21
Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000
Encastrement	205
Facteur de puissance	0.9
Flux	1950
Garantie fabricant (année)	2
Indice de protection	44
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
packing largeur	47.5
packing poids	9.644
Plage de fonctionnement	-10 +40
Profondeur d'encastrement	60
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Caractéristiques

 \cdot START Downlight 205 IP44 21W 1950lm 830 . Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception.

Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm.

Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim et 1-10V. Faible profondeur d'encastrement: <65mm.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

04/05/2024



FICHE PRODUIT référence: P050300303284

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44. Durée de vie : 72.000 heures (L80). Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com