Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

OTE 25/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED

OTE 25/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Indice de protection	20
-Z4 - Emplacement	Intégration	Intensité	0.700
-Z4 - Technologie	LED	Largeur	53
-Z5 - Matériel	LED Driver	Longueur totale	95
Alimentation	Secteur français	Normes - Homologations	CE
Classe électrique	II	Normes - Homologations	ENEC
Durée de vie	50000	Plage de fonctionnement	-20 +50
Eprel	628736	Plage de gradation	10-100
Fabricant	LEDVANCE	Poids	0.093
Facteur de puissance	0.95	Puissance	25
Fréquence	50/60	Série	OTE - OSRAM
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Tension de sortie	18-36
Hauteur	30	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Caractéristiques produit

Gradable via début/fin de phase

Avantages produits

Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus

Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Domaines d'application

Adapté aux installations en intérieur

Adapté aux installations SELV en intérieur

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com