Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

OTE 35/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED

OTE 35/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Largeur	54
-Z4 - Emplacement	Capoté	Longueur totale	153
-Z4 - Technologie	LED	Normes - Homologations	CE
-Z5 - Matériel	LED Driver	Normes - Homologations	ENEC
Alimentation	Secteur français	Plage d'intensite de sortie	700
Classe électrique	II	Plage de fonctionnement	-20 +50
Durée de vie	50000	Plage de gradation	10-100
Eprel	628736	Poids	0.165
Fabricant	LEDVANCE	Puissance	35
Facteur de puissance	0.95	Série	OTE - OSRAM
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Tension de sortie	27-50
Hauteur	36	text_information	txt_nrne
Indice de protection	20	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC
Intensité	0.700		

Description

Caractéristiques produit

Gradable via début/fin de phase

Avantages produits

Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus

Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Domaines d'application

Adapté aux installations en intérieur

Adapté aux installations SELV en intérieur

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com