

FICHE PRODUIT référence: A140200825520

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

OTE 35/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Fabricant	LEDVANCE
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	36
Intensité	0.700
Longueur totale	153
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	16.6
packing poids	2.055
Plage d'intensite de sortie	700
Plage de gradation	10-100
Puissance	35
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne

-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	II
Eprel	628736
Facteur de puissance	0.95
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Largeur	54
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	9.8
packing longueur	27.6
packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.165
Série	OTE - OSRAM
Tension de sortie	27-50
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Caractéristiques produit

1. Gradable via début/fin de phase

Avantages produits

- 1. Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus
- 1. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants

Domaines d'application



FICHE PRODUIT référence: A140200825520

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Adapté aux installations en intérieur
- 1. Adapté aux installations SELV en intérieur

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com