FICHE PRODUIT référence: P010200541047

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69

Luminaire étanche led DAM PROOF 18w 4000K 2400lm IP65 1200mm Ledvance (7 contacts)





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	1
Durée de vie	70000
Eprel	617368
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	82
Largeur Matière	82 Polycarbonate
•	
Matière	Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 10.2
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 10.2 -25 +40
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 10.2 -25 +40 18
Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance Source lumineuse	Polycarbonate TÜV RG 0 Photobio 62471 19.1 10.2 -25 +40 18 Intégrée

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	133
Equivalence	1x36
Facteur de puissance	0.9
Flux	2400
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Longueur totale	impact de 5 joules 1200
Longueur totale Normes - Homologations	·
•	1200
Normes - Homologations	1200 Rohs
Normes - Homologations Normes - Homologations	1200 Rohs CE
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur	1200 Rohs CE 24.5
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	1200 Rohs CE 24.5 123.2
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	1200 Rohs CE 24.5 123.2
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids	1200 Rohs CE 24.5 123.2 6 1.293

Description

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W

1. Type de protection : IP65

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200541047

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Angle de rayonnement : 105°
- 1. Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé
- 1. Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- 1. Lumière uniformément répartie
- 1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- 1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- 1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- 1. Installations industrielles et pour le stockage
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages
- 1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- 1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- 1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com