

## LEDDriver LC 45W 1050mA fixC SR SNC2 - Tridonic



Photo non contractuelle



### Caractéristiques

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE           | Accessoires      |
| -Z4 - Technologie       | LED              |
| Alimentation            | Secteur français |
| Fréquence               | 50/60            |
| Gradable                | Non              |
| Indice de protection    | 20               |
| Longueur totale         | 97               |
| Normes - Homologations  | Rohs             |
| packing hauteur         | 3                |
| packing longueur        | 9.7              |
| packing qte             | 1                |
| Plage de fonctionnement | -20 +50          |
| Puissance               | 45               |
| Tension d'entrée        | 220-240          |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| -Z4 - Emplacement           | Intégration                         |
| -Z5 - Matériel              | LED Driver                          |
| Fabricant                   | TRIDONIC                            |
| Gamme                       | Courant Constant<br>(milli-Ampères) |
| Hauteur                     | 30                                  |
| Largeur                     | 30                                  |
| Normes - Homologations      | CE                                  |
| Normes - Homologations      | ENEC                                |
| packing largeur             | 3                                   |
| packing poids               | 0.12                                |
| Plage d'intensité de sortie | 1050                                |
| Poids                       | 0.12                                |
| Série                       | Tridonic Essence                    |

### Description

#### Description du produit

LED Driver à sortie fixe

Peut être utilisé comme encastrement de luminaire ou LED Driver indépendant avec serre-câbles encliquetable (voir la rubrique Accessoires)

LED Driver indépendant avec serre-câbles

Driver LED à courant constant

Pour luminaires de classe de protection I et II

Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e

Courant de sortie 1050 mA

Puissance de sortie max. 45 W

Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h

5 ans de garantie

#### Caractéristiques du boîtier

Boîtier: polycarbonate, blanc

Classe de protection IP20

Tous les produits sont disponibles sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

### Fonctions

Protection contre les surcharges  
Protection contre les courts-circuits  
Protection contre la tension à vide  
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV  
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L et N)  
Protection contre les tensions de surcharge 2 kV (entre L/N et la terre)

### Application typique

Pour spots et downlights dans les applications de commerce et de gastronomie  
Pour l'éclairage des panneaux et surfaces dans les applications de bureau et l'éducation