



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution



GU10 PARATHOM LED PAR16 80 60° 8,3w /927 Dimmable OSRAM

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|------------------------------------|---------------------|
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | G |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Cycle allumage | 100000 |
| Durée de vie | 25000 |
| Eprel | 523000 |
| Fabricant | OSRAM |
| Flux | 575 |
| Gradable | Oui |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 |
| Longueur totale | 52 |
| Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 |
| packing hauteur | 7.2 |
| packing longueur | 25.5 |
| packing qte | 10 |
| Poids | 0.06 |
| Série | 609 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

| -Z4 - Technologie | LED |
|-------------------------|---------|
| Angle | 60 |
| Consommation d'énergie | 9 |
| Culot | GU10 |
| Diamètre | 50 |
| Efficacité lumineuse | 69 |
| Equivalence | 80 |
| Facteur de puissance | 0.7 |
| Gamme | PAR16 |
| Indice de protection | 20 |
| Intensité | 0.046 |
| Luminance | 560 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 10.7 |
| packing poids | 0.68 |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Puissance | 8.3 |
| Température de couleur | 2700 |

Description

Avantages produits

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
1. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

1. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

04/02/2026

-
- 1. Gradation en continu
 - 1. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim
 - 1. Allumage instantané