



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution



## GU10 PARATHOM LED PAR16 35 36° 2,6w /827 OSRAM

### Caractéristiques

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Lampes              |
| Alimentation                       | Secteur français    |
| Classe énergétique                 | F                   |
| Couleur de l'éclairage             | Blanc Chaud         |
| Cycle allumage                     | 100000              |
| Durée de vie                       | 15000               |
| Eprel                              | 522950              |
| Fabricant                          | OSRAM               |
| Flux                               | 230                 |
| Gradable                           | Non                 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                  |
| Longueur totale                    | 52                  |
| Normes - Homologations             | RG 1 Photobio 62471 |
| packing hauteur                    | 7                   |
| packing longueur                   | 25.7                |
| packing qte                        | 10                  |
| Poids                              | 0.039               |
| Série                              | 608                 |
| Tension d'entrée                   | 220-240             |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| -Z4 - Technologie       | LED     |
| Angle                   | 36      |
| Consommation d'énergie  | 3       |
| Culot                   | GU10    |
| Diamètre                | 50      |
| Efficacité lumineuse    | 88      |
| Equivalence             | 35      |
| Facteur de puissance    | 0.4     |
| Gamme                   | PAR16   |
| Indice de protection    | 20      |
| Intensité               | 0.025   |
| Luminance               | 400     |
| Normes - Homologations  | CE      |
| packing largeur         | 11      |
| packing poids           | 0.493   |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Puissance               | 2.6     |
| Température de couleur  | 2700    |

### Description

#### Avantages produits

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
1. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

#### 1. Pas d'émission UV ni IR dans le faisceau lumineux

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

1. Allumage instantané