



Luminaire Etanche LDV DAM PROOF LED 1500 46W 6500K 6400lm IP65 LEDVANCE

Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	70000
Eprel	617359
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	82
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	19.1
packing poids	12.91
Plage de fonctionnement	-25 +40
Puissance	46
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	139
Equivalence	2x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	6400
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	24.5
packing longueur	153.2
packing qte	6
Poids	1.69
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Angle de rayonnement : 105°

1. Câblage traversant 5x2,5 mm² déjà installé

1. Boîtier en polycarbonate

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie

1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)