Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Ballast électronique pour 1 tube T5 80w Osram

QUICKTRONIC QTP5 1X80w G2 Osram



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Fréquence	50/60
-Z22 - USAGE ACC	Alimentation	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	Fluorescence	Hauteur	21
-Z5 - Matériel	Ballast électronique	Indice de protection	20
Alimentation	Secteur français	Largeur	30
Ballast	G5-T5/1x80w	Longueur totale	360
Classe électrique	I	Plage de fonctionnement	-20 +50
Durée de vie	100000	Poids	0.236
Fabricant	OSRAM	Tension d'entrée	220-240

Description

Caractéristiques produit

Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Tension de ligne : 198 à 264 V,
Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament
Durée de vie : jusqu'à 100 000 h (température de T = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum)
Indice d'efficacité énergétique EEI : A2 BAT
Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2)
Sécurité : selon EN 61347-2-3
Fonctionnement de la lampe : selon EN 60929

Avantages produits

Longue durée de vie de la lampe

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt
Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement
Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe
Système certifié VDE/VDE EMC
Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off"

Domaines d'application

Système d'éclairage de secours conformément à EN 50172 / DIN VDE 0108-100
Industrie
Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts
Bâtiments publics
Salles de sport et usines
Bandeau lumineux
Pour l'éclairage de secours (fonctionnement en CC)
Modernisation des systèmes existants
Convient aux luminaires de classes de protection I et II

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033