



## 2G11 LED DULUX L 12w 840 Dépolie HF 220-240v OSRAM

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	30000
Équivalence	24
Facteur de puissance	0.9
Flux	1500
Indice de protection	20
Intensité	0.053
Longueur totale	321
Normes - Homologations	CE
packing largeur	10.2
packing poids	1.7
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	12
Température de couleur	4000

-Z4 - Technologie	LED
Angle	140
Consommation d'énergie	12
Culot	2G11
Diamètre	44
Efficacité lumineuse	125
Fabricant	OSRAM
Finition	Blanc
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	44
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	14.5
packing longueur	38
packing qte	10
Poids	0.16
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240

### Description

#### Caractéristiques produit

1. LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
1. Culot 2G11 à quatre broches
1. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
1. Type de protection : IP20

1. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

1. Lampes sans mercure

#### Avantages produits

1. Remplacement rapide, simple et sûr

1. Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles

1. Faible consommation d'énergie

1. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

#### Domaines d'application

1. Bureaux, bâtiments publics

1. Commerces

1. Hôtels, restaurants

1. Industrie

1. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Consignes de sécurité

Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 45°C à l'intérieur du luminaire.

Ne convient pas pour un fonctionnement avec des alimentations conventionnelles

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo

Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.