Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

2G11 LED DULUX L 12w 840 Dépolie HF 220-240v OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Secteur français	Indice de rendu des couleurs	80
Angle	140	Intensité	0.053
Classe énergétique	E	Largeur	44
Consommation d'énergie	12	Longueur totale	321
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Normes - Homologations	CE
Culot	2G11	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Cycle allumage	200000	Plage de fonctionnement	-20 +50
Durée de vie	30000	Poids	0.16
Efficacité lumineuse	125	Puissance	12
Eprel	604663,1412852,2206798	Teinte du verre	Opale
Equivalence	24	Température de couleur	4000
Fabricant	OSRAM	Tension d'entrée	220-240
Facteur de puissance	0.9	Type de tension d'entrée	AC
Flux	1500		

Description

Caractéristiques produit

LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains

Culot 2G11 à quatre broches

Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double

Type de protection : IP20

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Lampes sans mercure

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr

Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles

Faible consommation d'énergie

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Domaines d'application

Bureaux, bâtiments publics

Commerces

Hôtels, restaurants

Industrie

Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Consignes de sécurité
Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 45°C à l'intérieur du luminaire.
Ne convient pas pour un fonctionnement avec des alimentations conventionnelles
Ne convient pas pour un fonctionnement en duo
Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com