



Photo non contractuelle

GU5,3 LED spot 7W 3000K /830 30D 24V-28V
AC/DC



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Transformateur	Angle	30
Classe énergétique	G	Consommation d'énergie	7
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Culot	GU5,3
Cycle allumage	15000	Diamètre	50-MR16
Durée de vie	15000	Efficacité lumineuse	80
Equivalence	50	Fabricant	Bailey Lights
Facteur de puissance	0.9	Flux	560
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	50
packing hauteur	5	packing largeur	5
packing longueur	5	packing poids	0.047
packing qte	1	Poids	0.047
Puissance	7	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	24-28
Type de tension d'entrée	AC/DC		

Description

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version convient aux applications avec une source de tension 24-28V comme les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C