FICHE PRODUIT référence: P010200424227

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche led DAM PROOF COMPACT 1200 23W/3000K 2600lm IP66 IK08





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Eprel	617354
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Largeur	86
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	20
packing poids	8.87
Plage de fonctionnement	-35 +50
Puissance	23
Puissance Source lumineuse	23 Intégrée

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	120
Equivalence	1x36
Facteur de puissance	0.9
Flux	2600
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Longueur totale	impact de 5 joules 1200
Longueur totale Normes - Homologations	·
· ·	1200
Normes - Homologations	1200 Rohs
Normes - Homologations Normes - Homologations	1200 Rohs CE
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur	1200 Rohs CE 24
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	1200 Rohs CE 24 134
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	1200 Rohs CE 24 134
Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids	1200 Rohs CE 24 134 6 1.12

Description

Caractéristiques produit

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

Type de protection : IP66Angle de faisceau : 120°

• Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200424227

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

• Boitier en polycarbonate

Avantages produits

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- · Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com